



HDI

Жидкотопливные нагреватели воздуха непрямого нагрева

Дизельные нагреватели воздуха непрямого нагрева применяются в закрытых помещениях со средним уровнем вентиляции: магазины, палатки, выставочные павильоны и т.д. Могут применяться при устранении последствий различных чрезвычайных ситуаций, а также при проведении общественных мероприятий.

Имеется возможность подключения гибких шлангов, благодаря которым воздух будет распространяться равномерно непосредственно в помещение. Можно установить трубы для отвода отработанных газов.

Современная камера сгорания (сталь AISI 430) с 4-ходовым теплообменником из алюминизированной стали способствует увеличению теплообмена в самой камере с последующим охлаждением дымовых газов, что приводит к повышению КПД до 90% (модели HDI55, HDI85).

- Автоматическая встроенная дизельная горелка.
- Электронная система стабилизации пламени.
- Предохранительный термостат.
- Разъем для подключения термостата, гигростата или таймера.
- Шнур питания 1,5 м со штекером.
- Топливный бак из резины устойчивой к углеводородам с покрытием из текстиля (HDI22, HDI32) или в металлической оплетке (HDI55, HDI85)
- Автоматическая функция поствентиляции.
- Удобный слив топлива.
- Распределительная коробочка.
- Заглушка топливного бака с байонетным замком.

Жидкотопливные нагреватели HDI непрямого нагрева

Модель	Тепловая мощность [кВт]	Расход воздуха [м ³ /ч]	Расход топлива [кг/ч]	Параметры электросети [В/Гц]	t на выходе при 20°C [°C]	Вместимость бака [л]	Диаметр дымохода [мм]	Диаметр гибкого шланга 1-2 сопла [мм]	Размер прибора [мм]	Вес нетто/брутто [кг]
HDI22	23,4	550	1,85	230, 50	95	42	120	-	1075x440x615	40/45
HDI32	34,1	1150	2,7	230, 50	75	42	150	300/-	1215x440x670	48/55
HDI55	58,6	2500	4,64	230, 50	66	65	150	350-300	1435x555x940	81/95
HDI85	90,6	4300	7,17	230, 50	77	105	150	400-300	1740x690x1025	110/135

Принадлежности



Модель	Описание
02AC598	Комплект пневматических колес \varnothing 250 мм для HDI55
02AC599	Комплект пневматических колес \varnothing 250 мм для HDI85
02AC581	Комнатный термостат +5/+30°C с кабелем 10 м и штекером 90°
02AC548	Фильтр предварительного нагрева топлива для HDI55, HDI85
02AC582	Профессиональный термостат -5/+50°C с кабелем 10 м и штекером 90°
02AC501	Переходник одинарный для HDI32 (\varnothing 300 мм)
02AC502	Переходник одинарный для HDI55 (\varnothing 350 мм)
02AC503	Переходник одинарный для HDI85 (\varnothing 400 мм)
02AC546	Переходник двухходовой для HDI55 (\varnothing 300 мм)
02AC505	Переходник двухходовой для HDI85 (\varnothing 300 мм)
02AC562	Гибкий шланг \varnothing 300 мм (6 м)
02AC563	Гибкий шланг \varnothing 350 мм (6 м)
02AC564	Гибкий шланг \varnothing 400 мм (6 м)

Для помещений большого объема и для получения более точного расчета тепловой мощности см. стр.12.