



NG

Газовые нагреватели воздуха электронного поджига

Газовые нагреватели воздуха просты и экономичны в эксплуатации, отличаются высокой производительностью и надежностью.

У нагревателей данного типа широкий спектр применения, они идеально проявляют себя в хорошо вентилируемых помещениях: фабрики, гаражи, производственные и складские объекты, стройплощадки. Также возможно применение во время отделочных работ и сельском хозяйстве.

Газовые нагреватели легко справляются с такой задачей, как обогрев большого объема воздуха с минимальными затратами.

- Автоматическая встроенная горелка на газе пропан-бутан.
- Высокий КПД (около 100%).
- Шнур питания 1,5 м со штекером.
- Предохранительный термостат от перегрева.
- Ионизационный датчик-реле контроля пламени.
- Возможность подключения термостата, гигростата, таймера.
- Функция контроля снижения подаваемого напряжения (HG105A).
- Газовый шланг 1,5 м с редуктором в комплекте.

Газовые нагреватели NG электронного поджига

Модель	Тепловая мощность [кВт]	Расход воздуха [м³/ч]	t на выходе при 20°C [°C]	Параметры электросети [В/Гц]	Давление газа [бар]	Размер прибора [мм]	Вес нетто/брутто [кг]
HG30A	31,4	1100	49	230, 50	1,5-0,4	505x277x511	10/11
HG65A	66,3	1950	87	230, 50	1,5-0,4	580x317x538	14/15
HG85A	84,8	2550	65	230, 50	1,5-0,4	700x317x538	16/17
HG105A	108,71	3700	71	230, 50	1,5-0,4	835x438x606	26/29



Принадлежности

В комплекте



Шланг газовый с фитингами (1,5 м)



Регулятор давления

Опции



02AC581



03AC511



03AC501

Модель	Описание
02AC581	Комнатный термостат +5/+30°C с кабелем 10 м и штекером 90°
02AC582	Профессиональный термостат -5/+50°C с кабелем 10 м и штекером 90°
03AC511	Шланг газовый с фитингами 3 м
03AC501	Комплект тележки HG30A, HG65A
03AC502	Комплект тележки HG85A